

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 64755 : 49380

Talep Eden Birim: BİLGİ İŞLEM

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 19.04.2024 11:00

MEHMET KAYA
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar	Sut Kodu
1	EZ RJ 45 JACK	800,0	ADET			
2	CAT 6 PATCH KABLO 25CM	1.200,0	ADET			
3	CAT6 DATA SOKETİ (PIRİZ İÇİ)	120,0	ADET			
4	RAM DDR4	2,0	ADET			
5	RJ45/RJ11 SIKIŞTIRMA PENSESİ	4,0	ADET			
6	RJ 45 JACK	500,0	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM

SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

EZ RJ45 Cat6 Jack

1. EZ RJ45 Cat6 Jack
2. Bağlantı Arayüzü RJ45
3. TIA-568-A and TIA/A-568-B Standartlarına uygun
4. Data Kablo Tipi : CAT6
5. Data Kablo Tel Kalınlığı 23AWG
6. Şeffaf olmalıdır.
7. Paket içeriği 100 adet RJ45 olmalıdır.
8. Toplam EZ RJ45 konnektör sayısı 800 adet olmalıdır.

Cat6/u-UTP Patch Kablo

1. Kurulacak olan UTP kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 ve ISO/IEC-11801&IEC 61156-5 Cat6U standartlarında belirtilen 4 (dört) çiftli 100 ohm Category 6 performans spesifikasyonlarına uygun **Halojen Free** olacaktır.
2. Kabloların bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından (ETL, UL) onaylanmış bir rapor ile belgelendirilecektir.
3. Kullanılacak kablo içerisinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, her bir çift kendi arasında yapışık olacaktır ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör geçecektir.
4. Her bir patch kablo 25 cm boyunda olmalıdır.
5. Patch Kablolar üretici tarafından sonlandırılmış fabrikasyon ürünler olup koruyucu (Boot) ile korunmuş olmalıdır.
6. Patch cordların dayanıklılığı 750 döngü olmalıdır.
7. Kablo 100 (yüz) metre mesafede Cat6 UTP standartlarına uygun iletişimi destekleyecektir.
8. Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olacaktır.
9. Kablo iletkeni 23 (yirmi üç) AWG ölçüsünde olacaktır.
10. Kabloda 4 (dört) adet sarmal çift olacaktır.
11. Yalıtkan renkleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Birinci çift için Beyaz/Mavi x Mavi

İkinci çift için Beyaz/Turuncu x Turuncu

Sadık KILIÇ
Bilgisayar Teknik Servisi
SDÜ : 07869

Kamil TAŞCI
Bilgi İşlem Sorumlusu

Üçüncü çift için Beyaz/Yeşil x Yeşil

Dördüncü çift için Beyaz/Kahve x Kahve.

12. Kablo aşağıdaki teknik spesifikasyonlara sahip olacaktır:

Çekme Kuvveti: 50 N/mm²

Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ile +60 °C arasında.

DC Direnci: 72 ohm / km max.

Kapasitans: 45 pF / m nom. @1 kHz.

Dengesizlik Kapasitansı: 1000 pF / km max. @1 kHz.

İzolasyon Direnci: 5000 Mega Ohm./km min. @ 500 Vdc

RJ 45 Data Priz İçi Cat 6

1. Kullanılacak olan Cat-6 UTP data prizleri ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1, ISO/IEC-11801, EN 50173 standartlarına uygun olacaktır.
2. Data prizleri bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifikalarından en az birine sahip olacaktır.
3. Cat-6 UTP data prizleri RJ45 tipinde olacak ve T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden destekleyecektir.
4. Cat-6 UTP data prizlerinin üretim menşei kesinlikle Uzakdoğu olmamalıdır.
5. Cat-6 UTP data prizlerinin sonlandırılması hiçbir özel sonlandırma aleti kullanılmadan yapılacak ve rotatif çevirmeli arka kapak ile kilitlenebilir özellikte olacaktır.
6. Cat-6 UTP data prizleri şeffaf kapaklı etiketleme yerlerine sahip olmalıdır.
7. Data prizlerinin kullanım sıcaklığı -40 ila +70 derece olmalıdır.
8. Kontakların altın kaplama kalınlığı en az 0,8 µm olmalıdır.
9. Cat-6 UTP data prizleri aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır:
10. Kontak direnci: Maksimum 20mOhm
11. İzolasyon direnci: Minimum 500MegaOhm
12. Dielektrik direnci: 1000 V

16 GB 3200 Mhz DDR4 Ram

1. Ram en az 16 GB kapasiteye sahip olmalıdır
2. DDR4 türünde olmalıdır.
3. Masaüstü Bilgisayarlar ile uyumlu olmalıdır.
4. Ram hızı en az 3200 MHz olmalıdır.

RJ45 Yeni Nesil İkili Pense

1. CAT5e, CAT6 RJ45 ve CAT6 EZ Plug Desteği olmalıdır.
2. RJ11, RJ12 Plug Sıkma Desteği olmalıdır.
3. Kayma Yapmayan El Tutacağı olmalıdır.
4. Yassı ve Yuvarlak Kablolar İçin Tasarlanmış Kesici ve Soyucu olmalıdır.
5. Sıfır Esnek Çerçevesi Sayesinde Sıkma Sırasında Tork Kaybını Önlemelidir.

RJ45 Konnektör

1. Şeffaf olmalıdır.
2. Cat 6 tip kablo içine girmelidir.
3. Data Kablo Tel Kalınlığı 23AWG
4. Rj45 Erkek konnektör olmalıdır.
5. Paket içeriği 100 adet RJ45 olmalıdır.
6. Toplam RJ45 konnektör sayısı 500 adet olmalıdır.

Savaş KILIÇ
Bilgisayar Teknik Servis
SDÜ 07869

Kamil TAŞCI
Bilgi İşlem Sorumlusu