

KIRTASIYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESLER

1- TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

- a) Mavi renkte olmalıdır.
- b) Paslanmaz çelik uç olmalı ve uç kalınlığı 1 mm olmalıdır.
- c) Yağ bazlı, yüksek kalite mürekkepli, geri akma yapmayan özellikte olmalıdır.
- d) Selefon plastik gövdeli olmalıdır.
- e) Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazım konforunu arttıran yumuşak tutaç ve güvenlik kapaklı olmalıdır.
- f) Yumuşak yazım özelliği olmalıdır.
- g) Üçgen gövde olmalıdır.
- h) Kapakta yutma olasılığına karşı nefes alma deliği olması gerekmektedir.

2- SINAV EVRAK TORBA ZARF 26X35

- a) Dikey 35cm. olmalıdır.
- b) Ebat 26 cm. olmalıdır.
- c) Kâğıdı 125 gr. olmalıdır.
- d) Sarı renkte ve Çaycuma kâğıdı olmalıdır.
- e) Üstten yapışkanlı olmalıdır.
- f) Zarf üzerinde tek renk Siyah baskı olmalıdır.
- g) Baskı Tasarım CD'si verilecek.

3- KALEM PİL (AAA) (İNCE)

- a) Alkaline (AAA) sınıfı
- b) Ürünler orijinal ambalajında ve 1.5 V olmalıdır.
- c) Ürünler orijinal ambalajında ve uzun ömürlü olmalıdır.
- d) Son kullanma tarihi en az 5 yıl olmalıdır.
- e) Ürünün numunesi komisyonca ambalajı açılmadan teslim edilecek olup, ambalajı açık ürünler teslim alınmayacaktır.

4- KALEM PİL (AA)

- a) Alkaline (AA) sınıfında ve 1.5 V olmalıdır.
- b) Ürünler orijinal ambalajında ve uzun ömürlü olmalıdır.
- c) Son kullanma tarihi en az 5 yıl olmalıdır.
- d) Ürünün numunesi komisyonca ambalajı açılmadan teslim edilecek olup, ambalajı açık ürünler teslim alınmayacaktır.

5- YAZI TAHTASI KALEMİ (Mavi)

- a) Çizgi kalınlığı 2mm-4mm olmalıdır.
- b) Su bazlı silinebilir olmalıdır.
- c) Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır.
- d) Yuvarlak uçlu olmalıdır.
- e) Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır.
- f) Klipsli kapak olmalıdır.

6- YAZI TAHTASI KALEMİ (Siyah)

- a) Çizgi kalınlığı 2mm-4mm olmalıdır.
- b) Su bazlı silinebilir olmalıdır.
- c) Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır.
- d) Yuvarlak uçlu olmalıdır.
- e) Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır.
- f) Klipsli kapak olmalıdır.

7- YAZI TAHTASI KALEMİ (Kırmızı)

- a) Çizgi kalınlığı 2mm-4mm olmalıdır.
- b) Su bazlı silinebilir olmalıdır.
- c) Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır.
- d) Yuvarlak uçlu olmalıdır.
- e) Mürekkep renginde ön veya arka kapak olmalıdır.
- f) Klipsli kapak olmalıdır.

8- İŞARETLEME KALEMİ (Sarı)

- a) 5mm genişliğinde işaretleme için özel ucu olmalıdır.
- b) Mürekkep fiber ucu aracılığıyla en iyi mürekkep akışa sahip olmalıdır.
- c) Suya dayanıklı olmalıdır.
- d) Minimum 300mt yazabilmelidir.
- e) Kokusuz mürekkepten gün ışığına karşı koruma özelliği olmalıdır.
- f) Her çeşit yazı ve kâğıttaki yazıları silmeden ve üzerini kapatmadan okunabilme imkânı verecek şekilde olmalıdır.

9- İŞARETLEME KALEMİ (Turuncu)

- a) 5mm genişliğinde işaretleme için özel ucu olmalıdır.
- b) Mürekkep fiber ucu aracılığıyla en iyi mürekkep akışa sahip olmalıdır.
- c) Suya dayanıklı olmalıdır.
- d) Minimum 300mt yazabilmelidir.
- e) Kokusuz mürekkepten gün ışığına karşı koruma özelliği olmalıdır.
- f) Her çeşit yazı ve kâğıttaki yazıları silmeden ve üzerini kapatmadan okunabilme imkânı verecek şekilde olmalıdır.

10- SELEFON BANT

- a) Rejenere selüloz(selefon)'dan ,bir tarafı duyarlı yapıştırıcı ile kaplı olmalıdır.
- b) PVC şeffaf film bantlardan olmalıdır.
- c) Çekmelere karşı dirençli, suya dayanıklı, duyarlı yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
- d) 1.kalite olmalıdır.
- e) 12 mm x33 metre olmalıdır.

11- KOLİ BANTI

- a) 45 mm x100m, şeffaf olmalıdır.
- b) Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte yüksek yapışkan özelliğe sahip olmalıdır.
- c) PVC- folyodan imal edilmiş olmalıdır.

12- YAZI TAHTASI SİLGİSİ

- a. Tutacak kısımları plastikten olmalıdır.
- b. En az 10mm kalınlığında doğal keçe kullanılmalıdır.
- c. Yüzeze zarar vermemelidir

13- OPTİK FORM

- a. Ebatları (28,4 x 20,5) dikey olmalıdır.
- b. Kâğıdı 110 gr. I. Hamur olmalıdır.
- c. Optik okuyucuya uygun olmalıdır.
- d. Tek renk (magenta) olmalıdır.
- e. Paketlerde 500 Adet olmalıdır.
- f. Optik Formun tasarımı, Üniversitemizin vereceği bilgiler doğrultusunda firma tarafından yapılacaktır.